

## Harundo Schilfrohrputzträger

- Anwendung: Als Putzträger für Wand und Decke, für Innen- und Außenbereich. Als verlorene Schalung für Wand und Decken z.B. bei Leichtlehm hinterfüllung
- Bestandteile: Natur belassenes Schilfrohr Bindung mit verzinktem Bindedraht Gestapelt auf Paletten.
- Formate: In Rollen 2 m (Halmlänge)  
Breite x Länge: ca. 200 x 500 cm = 10 m<sup>2</sup>  
70 St. Stängel pro Laufmeter
- Lagerung: Schilfrohr soll trocken und gelüftete gelagert werden.
- Verarbeitung: Die Befestigung auf einem Lehmuntergrund wird mittels verzinkten Klammern oder Nägeln vorgenommen, wobei der durchgehende raumseitige Spannungsdraht sicher gegriffen wird, um den Halm über den Spannungsdraht fest auf die Unterlage zu pressen Auf einen, nicht Federnden Untergrund und auf Fixierung ist zu achten. Grundsätzlich ist die Schilfrohrmatte in vorgeputzten, weichen Lehmunterputz zu drücken, um eine vollflächige satte Auflage zu gewährleisten. Die Stängel sollten mit Lehm voll ummantelt sein, es dürfen keine Hohlstellen entstehen.
- Vertrieb Götz Baustoff- und Renovierungszentrum ehemalige Ziegelei, Hauptstr. 73, 96182 Reckendorf. Tel. 09544/6785 Fax. 09544/834 e.mail. Ziegelei.Goetz@t-online.de